

FLOC SILL PLUS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Floculante líquido para el tratamiento del agua de las piscinas. FLOC SILL PLUS elimina la turbidez del agua al precipitar las partículas en suspensión. Dichas partículas se depositan en el fondo facilitando su posterior limpieza, consiguiendo así la transparencia del agua.

MODO DE EMPLEO:

Dependiendo de las características de turbidez, se recomienda añadir al agua de **500 g a 750 g de FLOC SILL PLUS** por cada 50 m³. Antes de añadir el floculante es conveniente aumentar el pH del agua en torno a 8,0 – 8,5, poner el filtro en recirculación (no filtración) y añadir el floculante extendido por la lámina de agua. Una vez mezclado el producto, parar la recirculación y dejar actuar unas 12 horas. Pasado este tiempo se debe aspirar la suciedad del fondo, desechándola sin hacerla pasar por las arenas del filtro.

PROPIEDADES:

Aspecto: Líquido de color ámbar

Olor: Inodoro

Densidad relativa: 1,2 – 1,3 g/ml

pH (1%): 3,9

Presentación:



30 Kg



12 Kg



6 Kg

RIESGOS Y MANIPULACIÓN:

Producto Biodegradable. Provoca quemaduras. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información toxicológica. 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

SILLERO tiene implantado un sistema de mejora continua de todos sus productos. Los contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito de aconsejar a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos. Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

